

Бокс для установки 2-х и менее автоматических выключателей



KHO-2

#### Технические характеристики

Максимально допустимая статическая нагрузка - **не более 10 Н**  
Степень защиты от механического удара - **IK04**  
Повышение температуры - **18 К**  
Климатическое исполнение - **УХЛ4**  
Степень защиты - **IP20**  
Тип рейки для установки электроаппаратов - **TH-35-7,5**  
Габаритные размеры - **138,5x50x65 мм**

#### Преимущества наших боксов

- Изготовлены из самозатухающих полимеров.
- Защита от хищений электроэнергии и от несанкционированного доступа к контактной группе - бокс можно опломбировать.
- Простой и быстрый монтаж.
- Подходят для установки автоматических выключателей шириной до 18 мм.
- Простое введение кабелей через выламываемые отверстия.
- Автоматические выключатели внутри бокса прочно крепятся на встроенную рейку.
- Возможность устанавливать несколько боксов в ряд.

# БОКСЫ для установки автоматических выключателей



**BYLECTRICA**

Производство электроустановочных изделий

Унитарное предприятие «Светоприбор»  
ОО «БелТИЗ»

Минск, ул. Якубовского, 52

т. +375 17 2588532 | ф. +375 17 2588535

[www.bylectrica.by](http://www.bylectrica.by)

**BYLECTRICA**

Производство электроустановочных изделий

Боксы открытой установки для 4-х, 6-ти, 8-ми, 12-ти, 16-ти, 24-х автоматических выключателей



КНО-4Д



КНО-6Д



КНО-8Д



КНО-12Д



КНО-16Д



КНО-24Д

Для установки в жилых и офисных помещениях часто требуются компактные электрические распределители.

Боксы предназначены для использования в силовых и осветительных сетях для установки модульной аппаратуры: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления освещением и многих других изделий номинальным током не более 40 А, имеющих стандартное крепление на DIN рейку шириной 35 мм и при температуре окружающей среды от -5 °C до +40 °C. Применяются при распределении электроэнергии и защите сетей переменного тока от перегрузки и тока короткого замыкания напряжением до 400 В частоты 50 Гц.

Боксы скрытой установки для 4-х, 6-ти, 8-ми, 12-ти, 16-ти, 24-х автоматических выключателей



КНС-4Д



КНС-6Д



КНС-8Д



КНС-12Д



КНС-16Д



КНС-24Д

Боксы для установки до 36-ти автоматических выключателей





КНС-36Д  
КНО-36Д

СКОРО  
В ПРОДАЖЕ

#### Габаритные размеры

	a	b	c
КНС-4Д	140	147,7	98,6
КНО-4Д	140	147,7	100
КНС-6Д	176	147,7	100
КНО-6Д	176	147,7	101
КНС-8Д	212	147,7	103
КНО-8Д	212	147,7	104
КНС-12Д	284	147,7	107
КНО-12Д	284	147,7	108
КНС-16Д	212	267	103
КНО-16Д	212	267	104
КНС-24Д	284	267	107
КНО-24Д	284	267	108



#### Технические характеристики

Максимально допустимая статическая нагрузка - **не более 10 Н**  
Степень защиты от механического удара - **IK04**  
Повышение температуры - **18 К**  
Климатическое исполнение - **УХЛ4**  
Степень защиты - **IP20**  
Тип рейки для установки электроаппаратов - **TH-35-7,5**